

POVOLENÝ ZPŮSOB MONTÁŽE UŽIVATELSKÝCH ROZVODŮ

Po provedené rekonstrukci domovních rozvaděčů není dovoleno činit jakékoli zásahy do jejich pláště, tj. například **jakkoli vrtat**. Jedná se mimo jiné o problém bezpečnosti (protipožární opatření) a revizní (zásah do rozvaděče, neměřená část PRE). Původní „živelné“ zásahy taktéž nebyly v pořádku, přestože byly tolerovány.



Ke každému bytu je přivedena dvoukomorová lišta (protipožární varianta). Horní komora je primárně určena pro silnoproudý rozvod – bytový přívod 230V/400V, spodní komora je určena pro slaboproudé rozvody – datové rozvody jak metalické, tak optické. Tato dvoukomorová lišta je **jediným dovoleným výstupem z rozvaděče**. Vstup do bytu je možné realizovat v rámci spodní komory lišty (slaboproudý rozvod) či za krytem dešťového svodu. Budou tolerovány i doplňkové lišty, které ale nesmí být připevněny k plášti rozvaděče. Je důležité si uvědomit, že každá taková lišta je vedena ve **společných prostorech** (a její umístění by tedy mělo být „dovolené“, materiál by měl splňovat protipožární požadavky). **Prosíme berte v úvahu také estetický aspekt!**

